

LINEA TEXTIL: TEXCOSAFE - TELAS TÉCNICAS

# FICHA TÉCNICA Sarga Plus 240

## **DESCRIPCIÓN**

La tela Sarga Plus 240 de TEXCOSAFE es una elección avanzada para entornos de riesgo, ofreciendo una combinación única de protección y versatilidad.

Versatilidad: Gracias a su composición y ligamento SARGA 3/1, esta tela es altamente versátil y adecuada para diversos usos técnicos en ambientes como forestales, eléctricos, bomberos, mineros, entre otros.

Arco Eléctrico CAT II: Certificada para ofrecer protección contra arcos eléctricos de categoría II, brindando seguridad adicional en entornos eléctricos.

Protección a las Llamas: Certificada para cumplir con la normativa NFPA 2112 y ASTM 1506, avalada por UL en Estados Unidos. Garantiza una resistencia eficaz a las llamas, vital en entornos de riesgo.

Esta tela de TEXCOSAFE no solo cumple con los estándares de calidad, sino que los supera, brindando soluciones textiles para satisfacer las demandas de diversos sectores institucionales y técnicos.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Composición: 50% modacrílico 40% algodón 10% aramida.
- Urdido: 68 hilos por cm.
- Trama: 42 hilos por cm.
- Peso por metro lineal: 380 grs.
- Peso por mt<sup>2</sup>: 240 grs
- Ancho terminado: 1.60 mts

## **CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- Factor de Protección Solar (FPS +50) indica que el producto puede filtrar aproximadamente el 97% de los rayos UVB, que son responsables de las quemaduras solares.
- Solidez a la luz resiste la decoloración debido a la exposición constante a la luz.
- Solidez al sudor y transpiración es la capacidad de la tela teñida de no desteñir ni manchar debido al sudor
- Solidez al lavado mantiene su color, forma, tamaño y otras características después de ser lavada.

#### **APLICACIONES:**

## **TRATAMIENTOS ESPECIALES:**

Pedidos sobre 500 mts.

- Pantalones.
- Trajes.
- Chaquetas.
- Overoles.
- Anti hongos.
- Anti bacterias.
- Antimanchas Easy Care.
- Water proof.
- Oleófugo.

# **CUIDADOS Y MANTENCIÓN**

- Lavar a 40° máximo de temperatura.
- Uso detergente normal.
- No usar cloro.
- No escobillar.
- Planchar a 120° máximo de temperatura.

### **CERTIFICACIONES:**





La marca UR significa que se ha determinado que las telas cumplen con la norma relevante y que la unidad de producción ha sido auditada por UL.



¡Nuestras Redes Sociales!











